



www.drittlér-druck.de

Gewerbepark Goseburg

Bessemerstr. 3 / Halle 15

21339 Lüneburg

Tel. 0 41 31 / 39 06 25

Fax 0 41 31 / 22 49 48

E-Mail: info@drittlér-druck.de

Klebebindungen im Hause Drittlér

Stand: Oktober 2015

Auflagen: 200 – 3.000 Exemplare

Leimart: **Hotmelt**

Buchrückenlänge: 120 – 400 mm

Buchbreite: 95 – 270 mm

Buchdicke: 3 – 40 mm

Umschlagbreite: 193 – 580 mm

Umschlaggrillung: vierfach in der Maschine gerillt

Anmerkung: Zusätzlich besteht die Möglichkeit Umschläge für Abreißblocks anzukleben. (Von hinten wird eine Leimspur aufgetragen und der Umschlag angepresst)

Bis Auflage 200 - 300

Leimart: **Dispersion**

Buchrückenlänge: bis 380 mm

Buchbreite: Alle Größen

Buchdicke: bis 36 mm

Umschlaggrillung: erfolgt offline

Vorgaben an die gelieferten Druckbogen

Ausschießen

Prinzipiell können die Druckbogen standardmäßig als Falzbogen zum Zusammentragen ausgeschossen werden (der Vorteil hier ist, dass es auch jede andere Buchbinderei verarbeiten könnte)

Da die Druckbogen bei uns geschnitten und mit der Einzelblattzusammentragmaschine zusammengetragen werden, kann es sich auch als günstiger herausstellen, die Druckbogen als Loseblattsammlung auszuschießen.

Druckbogenformate

Druckbogenformat Innenteil: Das Druckbogenformat so wählen, dass jeder Nutzen einen Beschnitt, bzw. Fräsrund von mind. 3 mm aufweist.

Druckbogenformat Umschlag: Der Umschlag muss an Kopf und Fuß jeweils mind. 4 – 5 mm größer sein, als der unbeschnittene Innenteilblock.

Beispiel: Hochformat 210 x 297 mm plus einen Beschnitt von 3mm ergibt einen unbeschnittenen Buchblock mit dem Format 216 x 303 mm

Der Umschlag muss also mindestens folgende Höhen aufweisen:

303 (Buchblock) + 4 mm (Kopf) + 4 mm (Fuß) = 311 mm

Fräsrand

Zu beachten ist hier ein Fräsrand von mind. 3 mm.

Bilder und Grafikelemente sollten nicht in den Fräsrand hineinragen, da es sich negativ auf die Haltbarkeit der Bindung auswirkt.

Umschlag

Der Umschlag muss an der Klebestelle von Farbe und Lack ausgespart sein!!

Papier

Die Haltbarkeit bei Hotmelt hat grade bei gestrichenen Papieren ihre Grenzen. Das Innenteilmaterial sollte ein Flächengewicht von 135 g/qm nicht überschreiten.

Die Innenteilbogen dürfen nicht lackiert sein.

Die Papierfaserlaufrichtung (IT und US) muss parallel zum Bund verlaufen.

Seitenzahl ist nicht beschränkt, solange sie die 40 mm Buchdicke nicht übersteigt.

Zuschuss

mind. 10 – 15%

Dabei sollte der Zuschuss die 50 Exemplare nicht unterschreiten.

Ausnahme: Ein Produkt, dass mit Dispersion angeboten ist, bedarf nur der 10% Zuschuss. Hier sind Bindungen ab Auflage eins möglich.

Bei Fragen lade ich Sie dazu ein, uns zu kontaktieren.

Ich freue mich über eine erfolgreiche Zusammenarbeit und bedanke mich für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. 